

RCNP 1 - 1987

RESOLUÇÃO CNP Nº 1, DE 27.1.1987 - 717ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - DOU 11.2.1987

Dispõe sobre a revisão das especificações do óleo diesel experimental e dá outras providências.

Revogada pela Resolução ANP nº 668, de 15.2.2017 - DOU 16.2.2017 - Efeitos a partir de 16.2.2017.

O CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 3º da Lei nº 2.004, de 03 de outubro de 1953, o artigo 1º do Decreto nº 42.483, de 16 de outubro de 1957, e o item V do artigo 1º do Regimento Interno, aprovado pela Portaria nº 235/MME, de 17 de fevereiro de 1977, e

Considerando a necessidade de um maior prazo para melhor avaliação e conclusão dos resultados do programa de testes com o óleo diesel experimental;

Considerando os estudos, acompanhamentos técnicos e a necessidade de se rever as especificações do óleo diesel experimental; e

Considerando o que consta no PROCESSO CNP - nº 27300.035583/86, de 25 de setembro de 1986,

RESOLVE:

Art. 1º. Estender, para fins de testes, o prazo para utilização do óleo diesel experimental, por mais 12 (doze) meses a contar da data de publicação desta Resolução.

Art. 2º. O óleo diesel experimental para uso automotivo, ferroviário e marítimo deverá atender as especificações constantes do quadro anexo.

Art. 3º. A utilização do óleo diesel experimental far-se-á mediante acordo a ser firmado entre a Distribuidora e o Consumidor.

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ROBERTO FRANÇA DOMINGUES

Presidente do CNP

CARACTERÍSTICAS

Destilação, °C 75% evaporado, Max.

Índice de Cetano Calculado, Mín.

EXPERIMENTAL

380

38(*)

MÉTODO

MB-45

ASTM D 976

Viscosidade, cSt, a 37,8 °C.	1,6 a 8,0	MB-293
Resíduo de Carbono dos 10% finais da Destilação, % massa, Max.	Não especificado	MB-290
Enxofre, % massa, Max.	1,3	MB106
Ponto de Fulgor.	(**)	MB-48
Cinza, % massa, Max.	0,05	MB-47
Corrosividade, ao Cobre, 3h a 50°C, Max.	3	MB-287
Água e Sedimentos, % vol., Max.	0,10	MB-38
Cor ASTM, Max.	Não especificado	MB-351
Ponto de Névoa, Máx.	Não especificado	MB-585

(*) Para consumidores que não precisam de qualidade de ignição o índice de Cetano não será especificado.

(**) Somente especificado para o óleo diesel de uso em motores marítimos, cujo valor mínimo é de 50°C.